

<b>B1.6</b>	<b>Fahrzeugleitung - zweiadrig (flach)</b>	<b>FLYY-fl</b>
-------------	--	----------------

*nach ISO 6722 / DIN 72551 B*

**FLYYF**

*Adern rot-schwarz oder braun-schwarz / Mantel schwarz*

(vormals FLKK-fl)

**Beschreibung:** PVC-Flachleitung mit geringem Platzbedarf, kleineren Biegeradien und hoher Flexibilität

**Leitermaterial:** Weichgeglühtes Elektrolytkupfer CU-ETP1 nach DIN EN 13602

**Leiteraufbau:** gemäß ISO 6722 / DIN 72551

**Leiteroberfläche:** blank

**Aderisolierung:** Weich-PVC gemäß ISO 6722, Kl. A - Shore A 90 ±2

**Mantelisolierung:** Weich-PVC gemäß ISO 6722, Kl. A - Shore A 80 ±2

**Flammwidrigkeit:** nach ISO 6722 / DIN EN 60332

**Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +80°C (3000 h)

**Öl- und Kraftstoffbeständig:** nach ISO 6722

**Betriebsspannung:** max 600 Volt

**Prüfspannung:** max. 5.000 Volt

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Leiteraufbau mm	Außendurchmesser Höhe ±0,2mm x Breite ±0,3mm	Kupferzahl kg / 1.000 m	Aufmachung (Standard)	
2x0,50	2 x 16 x 0,20	3,2 x 5,2	9,6	Spule(n) á 250 m	
2x0,75	2 x 24 x 0,20	3,4 x 5,6	14,4	Spule(n) á 300 m	
2x1,00	2 x 32 x 0,20	3,6 x 6,0	19,2	Spule(n) á 200 m	
2x1,50	2 x 30 x 0,25	3,8 x 6,4	28,8	Spule(n) á 250 m (vorm. á 200 m)	
2x2,50	2 x 50 x 0,25	4,6 x 8,1	48,0	Spule(n) á 100 m	

**Viele Querschnitte sofort ab Lager lieferbar**

**Zuschläge** Ring(e) á 100 m      *Mindestbestellmenge = 1000 m*

Spule(n) á 100 m

Ring(e) á 50 m

Spule(n) á 50 m

Sondergrößen

Mehrwegspulen (MW-Spulen) werden verrechnet und bei Rückgabe gutgeschrieben

**Hausanschrift:**

Lehenwiesenweg 1-5  
D-91781 Weißenburg i. Bay.

**Ust-IdNr.:** DE 132803669

**Telefon (Meterware):** +49 (0)9141 850 99-17

**Telefon (Konfektion):** +49 (0)9141 850 99-12

**Steuer-Nr.:** 220/161/56209

**Telefax:** +49 (0)9141 850 99-25

**Email:** info@gutmann-kabel.de

**Internet:** www.gutmann-kabel.de

