

<b>B2.2</b>	<b>Schaltlitze - flexibel</b>	<b>LiY</b>
-------------	-------------------------------	------------

*aus blanken Kupfer-Feindrähten, PVC isoliert nach VDE 0812*

**Leitermaterial:** Weichgeglühtes Elektrolytkupfer CU-ETP1 nach DIN EN 13602

**Leiteroberfläche:** blank

**Isolierung:** Kunststoffhülle aus Weich-PVC YI2

**Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +80°C (3000 h)

f/1-000

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Leiteraufbau mm	Außen- durch- messer ca. mm	Kupferzahl kg / 1.000 m	
0,04	5 x 0,10	0,6	0,4	
0,08	10 x 0,10	0,8	0,8	
0,14	18 x 0,10	1,1	1,4	
<b>nur noch in PHTHALAT-FREI (LiY-Toy)</b>				
0,25	14 x 0,15	1,3	2,4	<b>alle Farben (einfarbig) + (zweifarbig)</b>
0,34	7 x 0,25	1,4	3,3	
0,38	12 x 0,20	1,6	3,7	
0,50	16 x 0,20	1,8	4,8	
0,75	24 x 0,20	2,0	7,2	
1,00	32 x 0,20	2,1	9,6	<b>alle Farben + grün/gelb</b>
1,50	30 x 0,25	2,6	14,4	
2,50	50 x 0,25	3,2	24,0	
4,00	56 x 0,30	3,9	38,4	<b>schwarz, blau, grün/gelb</b>
6,00	81 x 0,30	5,4	57,6	
10,00	80 x 0,40	7,0	96,0	
16,00	128 x 0,40	7,9	154,0	<b>schwarz, grün/gelb</b>
25,00	200 x 0,40	9,9	240,0	
35,00	280 x 0,40	11,9	336,0	<b>schwarz</b>
50,00	400 x 0,40	14,0	480,0	

**Viele Querschnitte sofort ab Lager lieferbar**

**Kupferbasis 150,-- € per 100 kg (= 1,50 €/ kg)**

V.0516