

**B2.8 Steuerleitung (mehradrig - rund) LiYY VDE 0812**

**Leitermaterial:** Weichgeglühtes Elektrolytkupfer CU-ETP1 nach DIN EN 13602

**Leiteroberfläche:** blank

**Isolierung:** Kunststoffhülle aus Weich-PVC YM2 (flammwidrig nach DIN EN 60332)

| Querschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Leiteraufbau<br>mm | Außen-Ø<br>ca. mm<br>+/- 0,2-0,3 | Kupferzahl<br>kg / 1.000 m | Aufmachung<br>(Standard)                            | Standard-<br>Aderfarben |
|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| 2x0,50                         | 2 x 16 x 0,20      | 5,9                              | 9,6                        |   | siehe unten             |
| 3x0,50                         | 3 x 16 x 0,20      | 6,4                              | 14,4                       |   |                         |
| 4x0,50                         | 4 x 16 x 0,20      | 7,0                              | 19,2                       |   |                         |
| 5x0,50                         | 5 x 16 x 0,20      | 7,8                              | 24,0                       |   |                         |
| 6x0,50                         | 6 x 16 x 0,20      | 8,6                              | 28,8                       |   |                         |
| 7x0,50                         | 7 x 16 x 0,20      | 9,0                              | 33,6                       |   |                         |
| 2x0,75                         | 2 x 24 x 0,20      | 6,2                              | 14,4                       |   |                         |
| 3x0,75                         | 3 x 24 x 0,20      | 6,8                              | 21,6                       |   |                         |
| 4x0,75                         | 4 x 24 x 0,20      | 7,4                              | 28,8                       |   |                         |
| 5x0,75                         | 5 x 24 x 0,20      | 8,6                              | 36,0                       |   |                         |
| 6x0,75                         | 6 x 24 x 0,20      | 9,2                              | 43,2                       | <b>E inwegspule(n)<br/>oder<br/>Mehrwegspule(n)</b> |                         |
| 7x0,75                         | 7 x 24 x 0,20      | 8,6                              | 50,4                       | <i>querschnitts- bzw<br/>mengenabhängig</i>         |                         |
| 2x1,00                         | 2 x 32 x 0,20      | 6,8                              | 19,2                       |   | siehe unten             |
| 3x1,00                         | 3 x 32 x 0,20      | 7,3                              | 28,8                       |   |                         |
| 4x1,00                         | 4 x 32 x 0,20      | 7,9                              | 38,4                       |   |                         |
| 5x1,00                         | 5 x 32 x 0,20      | 9,1                              | 48,0                       |   |                         |
| 6x1,00                         | 6 x 32 x 0,20      | 10,0                             | 57,6                       |   |                         |
| 7x1,00                         | 7 x 32 x 0,20      | 10,0                             | 67,2                       |   |                         |
| 2x1,50                         | 2 x 30 x 0,25      | 7,4                              | 28,8                       |   |                         |
| 3x1,50                         | 3 x 30 x 0,25      | 7,9                              | 43,2                       |   |                         |
| 4x1,50                         | 4 x 30 x 0,25      | 8,9                              | 57,6                       |   |                         |
| 5x1,50                         | 5 x 30 x 0,25      | 10,3                             | 72,0                       |   |                         |
| 7x1,50                         | 7 x 30 x 0,25      | 11,2                             | 100,8                      |   |                         |
| 8x1,50                         | 8 x 30 x 0,25      | 11,5                             | 115,2                      |   |                         |

**Zuschläge** Ring(e) á 100 m  
 Spule(n) á 100 m  
 Ring(e) á 50 m  
 Spule(n) á 50 m  
 Sondergrößen --- auf Anfrage ---  
 Mehrwegspulen (MW-Spulen) werden verrechnet und bei Rückgabe gutgeschrieben

**Viele Querschnitte sofort ab Lager lieferbar**

Standardfarbreihenfolge (DIN 47100): weiß-braun-grün-gelb-grau-rosa-blau-rot (Sonderreihenfolgen auf Anfrage)

**Hausanschrift:**  
 Lehenwiesenweg 1-5  
 D-91781 Weißenburg i. Bay.  
**Ust-IdNr.:** DE 132803669

**Telefon (Meterware):** +49 (0)9141 850 99-17  
**Telefon (Konfektion):** +49 (0)9141 850 99-12  
**Steuer-Nr.:** 220/161/56209

**Telefax:** +49 (0)9141 850 99-25  
**Email:** info@gutmann-kabel.de  
**Internet:** www.gutmann-kabel.de

