

A0.5

Kupfer-Abschirmschlauch

KAS-vz

aus geflochtenen **verzinn**ten (blanken) Kupferdrähten
flexibel und aufweitbar zur EMV-Abschirmung
Bedeckungsgrad und Aufweitbarkeit können verändert werden.
Blank andere auch hochflexibl auf Anfrage

E/1-100

Querschnitt mm ²	Leiteraufbau mm	normaler Ø (innen) ca. mm	maximaler Ø (außen) ca. mm	Kupferzahl nom. kg / 100 m	Aufmachung (Standard)	
0,25	16x 2 x0,10	0,7	3,0	0,25	Spule(n) à 500 m	6,50
0,38	16x 3 x0,10	0,8	3,0	0,37		9,50
0,50	16x 4 x0,10	1,0	4,0	0,50		10,50
0,75	24x 4 x0,10	1,5	5,0	0,75		
0,88	16x 7 x0,10	1,5	6,0	0,90		
1,00	16x 8 x0,10	1,8	6,5	1,00		
1,32	24x 7 x0,10	2,8	8,0	1,40		
1,98	36x 7 x0,10	4,0	12,0	8,00		
1,12	16x 4 x0,15	2,5	7,5	1,20		
1,71	24x 4 x0,15	3,5	10,0	1,80		
2,28	16x 8 x0,15			2,30		
2,57	24x 6 x0,15	4,2	13,0	2,70	Spule(n) à 250 m	
3,42	24x 8 x0,15	5,0	15,0	3,50		
3,86	36x 6 x0,15	5,5	16,0	4,00		
5,14	36x 8 x0,15	6,5	19,0	5,20	Spule(n) oder Ring(e) à 100 m	
5,25	24x 7 x0,20	5,0	10,0	5,50		
6,00	24x 8 x0,20	5,8	12,0	6,30		
6,75	24x 9 x0,20	6,5	14,0	7,00		
7,88	36x 7 x0,20	8,5	25,0	8,30		
12,38	36x 11 x0,20	12,0	40,0	13,00		
10,29	24x 6 x0,30	10,0	24,0	10,50		
13,71	24x 8 x0,30	12,0	28,0	14,00		
15,43	36x 6 x0,30	16,0	35,0	16,00		
20,57	36x 8 x0,30	18,0	40,0	21,00		
25,70	36x 11 x0,30	19,0	45,0	25,70		

Viele Querschnitte sofort ab Lager lieferbar

Kupferbasis 150,-- € per 100 kg (= 1,50 € / kg)

V.0516