

B3.0	Zwillingsleitung - flexibel Lautsprecherleitung - Multinormleitung	LivYz
-------------	---	--------------

EN 60228, VDE 0281 Teil 5, ISO 6722-1

VDE 0812

Leitermaterial: Weichgeglühtes Elektrolytkupfer CU-ETP1 nach DIN EN 13602

Leiter: verzinkt nach EN 60228 (VDE 0295) Klasse 5

Isolierung: Kunststoffhülle aus Weich-PVC YI2/ YM2

Temperaturbeständigkeit (unbewegt): -40°C bis +85°C (3000 h)

Einsatz: z.B. HiFi-Anlagen, Batterieanschluss, Lautsprecherleitung

f/1-100

Querschnitt mm ²	Leiteraufbau mm	Außen- durch- messer ca. mm	Kupferzahl kg / 1.000 m	Aufmachung (Standard)	
2x0,08	10 x 0,10	1,7 x 0,8	1,6		
2x0,14	nur noch in PHTHALAT- FREI (LivYz-Toy)	18 x 0,10	2,7 x 1,3	2,8	Spule(n) à 1.000 m
2x0,25	14 x 0,15	2,9 x 1,4	4,8		
2x0,34 (2x0,35)	19 x 0,15	3,3 x 1,6	6,8		
2x0,38	12 x 0,20	3,5 x 1,7	7,4	Spule(n) à 500 m	alle Farben (einfarbig) + (zweifarbige)
2x0,50	16 x 0,20	4,1 x 2,0	9,6	Spule(n) à 500 m	
2x0,75	24 x 0,20	4,5 x 2,2	14,4		
2x1,00	32 x 0,20	4,9 x 2,4	19,2	Spule(n) à 400 m	
2x1,50	30 x 0,25	5,5 x 2,7	28,8	Spule(n) à 300 m	
2x2,50	50 x 0,25	6,7 x 3,3	48,0	Spule(n) à 250 m	
2x4,00	80 x 0,25	8,8 x 4,3	76,8		

Viele Querschnitte sofort ab Lager lieferbar

Kupferbasis 150,-- € per 100 kg (= 1,50 €/ kg)

V.0516

Hausanschrift:
Lehenwiesenweg 1-5
D-91781 Weißenburg i. Bay.
Ust-IdNr.: DE 132803669
Steuer-Nr.: 220/161/56209

Telefon: +49 (0) 9141 850 99-0
Telefax: +49 (0) 9141 850 99-25
Email: info@gutmann-kabel.de
Internet: www.gutmann-kabel.de

Banken: Sparkasse Mittelfranken-Süd
IBAN: DE19 7645 0000 0000 0306 51 **SWIFT- BIC:** BYLADEM1SRS
Postbank Nürnberg
IBAN: DE77 7601 0085 0073 9778 58 **SWIFT- BIC:** PBNKDEFF
UniCredit Bank AG
IBAN: DE59 7652 0071 0002 7534 30 **SWIFT- BIC:** HYVEDEMM406

