

## B2.2

## Schaltlitze - flexibel

## LiY

aus blanken Kupfer-Feindrähten, PVC isoliert nach VDE 0812

**Leitermaterial:** Weichgeglühtes Elektrolytkupfer CU-ETP1 nach DIN EN 13602

**Leiteroberfläche:** blank

**Isolierung:** Kunststoffhülle aus Weich-PVC YI2

**Temperaturbeständigkeit:** -40°C bis +80°C (3000 h)

f/1-000

| Querschnitt<br>mm <sup>2</sup> | Leiteraufbau<br>mm  | Außendurchmesser<br>ca. mm | Kupferzahl<br>kg / 1.000 m | Aufmachung<br>(Standard)         |
|--------------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 0,08                           | nur noch in<br><b>PHTHALAT-</b><br><b>FREI</b><br>(LiY-Toy) | 10 x 0,10                  | 0,8                        | 0,8                              |
| 0,14                           | 18 x 0,10   | 1,1                        | 1,4                        |                                  |
| 0,25                           | 14 x 0,15   | 1,3                        | 2,4                        |                                  |
| 0,34                           | 7 x 0,25  | 1,4                        | 3,3                        |                                  |
| 0,38                           | 12 x 0,20   | 1,6                        | 3,7                        |                                  |
| 0,50                           | 16 x 0,20   | 1,8                        | 4,8                        |                                  |
| 0,75                           | 24 x 0,20   | 2,0                        | 7,2                        |                                  |
| 1,00                           | 32 x 0,20   | 2,1                        | 9,6                        |                                  |
| 1,50                           | 30 x 0,25   | 2,6                        | 14,4                       |                                  |
| 2,50                           | 50 x 0,25   | 3,2                        | 24,0                       | alle<br>Farben<br>+<br>grün/gelb |
| 4,00                           | 56 x 0,30   | 3,9                        | 38,4                       |                                  |
| 6,00                           | 81 x 0,30   | 5,4                        | 57,6                       |                                  |
| 10,00                          | 80 x 0,40   | 7,0                        | 96,0                       | schwarz,<br>blau,<br>grün/gelb   |
| 16,00                          | 128 x 0,40  | 7,9                        | 154,0                      | schwarz,<br>grün/gelb            |
| 25,00                          | 200 x 0,40  | 9,9                        | 240,0                      | schwarz                          |
| 35,00                          | 280 x 0,40  | 11,9                       | 336,0                      |                                  |
| 50,00                          | 400 x 0,40  | 14,0                       | 480,0                      | schwarz                          |

Viele Querschnitte sofort ab Lager lieferbar

Kupferbasis 150,-- € per 100 kg (= 1,50 € / kg)