

C0.4	Kupfer-Klöppellitze				KKL	
Umflochtene Rundseile aus Kupfer nach DIN 46 440 - hochflexibel				Sonderausführungen auf Anfrage		
<b>Leitermaterial:</b> Weichgeglühtes Elektrolytkupfer CU-ETP-1 (OF-1) nach DIN EN 13602						
<b>Leiter:</b> blank oder verzinkt						
Der Effektivquerschnitt liegt vor allem bei größeren Querschnitten (produktionsbedingt) über dem Nennwert						
Querschnitt mm <sup>2</sup>	Effektivquerschnitt mm <sup>2</sup>	Leiteraufbau (Drahtanzahl ±2%) mm	Ges.-Außen-Ø ±12% ca. mm	Kupferzahl ±8% kg / 1.000 m	Aufmachung	
					blank    verzinkt	
0,35	<b>0,35</b>	51x0,05 + 32x0,10	1,0	3,5		
0,50	<b>0,51</b>	130x0,05 + 32x0,10	1,1	5,1		
0,75	<b>0,77</b>	266x0,05 + 32x0,10	1,4	7,7		
1,00	<b>1,02</b>	266x0,05 + 64x0,10	1,6	10,2		
1,50	<b>1,53</b>	525x0,05 + 64x0,10	1,9	15,3		
2,50	<b>2,5</b>	520x0,07 + 64x0,10	2,5	25		
3,00	<b>3,0</b>	651x0,07 + 64x0,10	2,8	30		
3,75	<b>3,77</b>	784x0,07 + 96x0,10	3,0	38		
4,00	<b>4,5</b>	1.036x0,07 + 64x0,10	3,5	45		
6,00	<b>6,8</b>	1.575x0,07 + 96x0,10	4,1	69		
8,00	<b>8,9</b>	2.058x0,07 + 96x0,10	4,3	89		
10,00	<b>11</b>	2.562x0,07 + 128x0,10	5,5	110		
16,00	<b>17,5</b>	4.116x0,07 + 192x0,10	7,0	175		
25,00	<b>27,2</b>	3.234x0,10 + 240x0,10	8,9	272		
35,00	<b>37,3</b>	4.508x0,10 + 240x0,10	10,5	373		
50,00	<b>53,6</b>	6.468x0,10 + 360x0,10	12,5	536		
70,00	<b>73,3</b>	8.967x0,10 + 360x0,10	14,7	733		
95,00	<b>98,7</b>	12.201x0,10 + 360x0,10	17,5	987		
120,00	<b>124</b>	15.435x0,10 + 360x0,10	20	1.240		

Viele Querschnitte sofort ab Lager lieferbar