

**A0.2 | Kupferlitze und -seil --flexibel-- | KL-bl-m / KL-vz-m**

runde flexible Kupferlitzen, **blank** oder **verzinkt**  
in Anlehnung an DIN EN 60228 (VDE0295) Klasse 5

Querschnitt mm <sup>2</sup>	Leiteraufbau Anzahl x Durchmesser mm	Außendurchmesser (bis zu - 8%) mm		Kupferzahl kg / 100 m		
					blank	verzinkt
0,50	16 x 0,20	max.	1,1	0,48		
0,75	24 x 0,20	max.	1,3	0,72		
1,00	32 x 0,20	max.	1,5	0,96		
1,50	30 x 0,25	max.	1,8	1,44		
2,50	50 x 0,25	max.	2,4	2,40		
4,00	56 x 0,30	max.	3,0	3,84		
6,00	84 x 0,30	max.	3,9	5,76		
10,00	80 x 0,40	max.	5,1	9,60		
16,00	128 x 0,40	max.	6,3	15,40		
25,00	200 x 0,40	max.	7,8	24,00		
35,00	280 x 0,40	max.	9,2	33,60		
50,00	400 x 0,40	max.	11,0	48,00		
70,00	560 x 0,40	max.	13,1	67,20		
95,00	485 x 0,50	max.	15,1	91,20		
120,00	614 x 0,50	max.	17,0	115,20		
150,00	765 x 0,50	max.	19,0	144,00		
185,00	944 x 0,50	max.	21,0	177,60		
240,00	1.225 x 0,50	max.	24,0	230,40		

**Viele Querschnitte sofort ab Lager lieferbar**

**Hausanschrift:**  
Lehenwiesenweg 1-5  
D-91781 Weißenburg i. Bay.  
**Ust-IdNr.:** DE 132803669

**Telefon (Meterware):** +49 (0)9141 850 99-17  
**Telefon (Konfektion):** +49 (0)9141 850 99-12  
**Steuer-Nr.:** 220/161/56209

**Telefax:** +49 (0)9141 850 99-25  
**Email:** info@gutmann-kabel.de  
**Internet:** www.gutmann-kabel.de

